



CISA eSIGNO

Cerradura contactless

Palanca automática y función DPR
Versión EURO


Ficha Técnica



Opciones de composición - 4 acabados, 3 diseños de manilla y 2 acabados embellecedores




Esquema instalación




Dibujos técnicos: medidas expresadas en milímetros

Placa manilla



Cerradura series 5A504, 5A514 – Cerradero



Características técnicas

Uso previsto	Sistema de control de acceso electrónico con tarjeta de proximidad, alimentación con pilas.
Diseño compacto	Lector y portapilas integrados en la placa externa. Solo dos tornillos para su instalación.
Instalación	Diseñada para facilitar la sustitución de modelos anteriores. Placa disponible para instalaciones especiales (386 x 72 mm).
Credenciales	Tecnología de proximidad RFD ISO 14443B/Mifare ISO 14443A, compatible con tecnología NFC. Activación de la cerradura, acercando la credencial a una distancia inferior a 2 cm.
Temperatura de uso	De -10 °C a 70 °C (con pilas específicas).
Encriptación de datos	Sistema 3DES-AES.
Histórico	Últimas 500 operaciones.
Función Privacidad	Función habilitada mediante el pulsador de la placa interna. Función disponible en cerraduras con palanca automática series 5A504 y 5A514.
Detección apertura mecánica	Detección y registro de la apertura mecánica en caso de emergencia.
Versión wireless	El sistema está disponible en versión Wireless (tecnología Zigbee 2.4 GHz). Las cerraduras se comunican con el sistema central a través de la red wireless. Fácil reprogramación y cancelación de credenciales.
Detección puerta abierta	Registro de puerta abierta en la versión Wireless.
Indicación luminosa	Led multicolor en placa externa, con indicación de nivel de pilas bajo, función privacidad y avisos de servicio. Led interno activo con función de privacidad activada.
Pilas	3 x 1,5V AAA alcalinas.
Duración pilas	30.000 ciclos aprox. para la versión offline (según condiciones de uso).
Dimensión Placa Externa	259x60x28 mm (AltoxAchoxFondo).
Dimensión Placa Interna	259x60x18 mm (AltoxAchoxFondo).
Peso	Embalaje: 2 kg (incluye placas externa/interna, manillas y pilas).
Material	Placa externa/interna en zamak 3 (ZP3 conforme a la norma UN EN 12844).
Plástico	PA6 / PA12. Embellecedores disponibles en negro o blanco.
Acabados	Plata satinado/Plata brillo/Bronce satinado/Oro brillo.
Manillas	Disponibles modelos; Classic / Modern RTD / Elegance (solo disponible en Oro brillo), reversibles.
Cuadrado	8 mm
Distancia entre ejes	85 mm en combinación con cerraduras series 5A504/5A514.
Cilindro mecánico emergencia	Medio cilindro con perfil europeo, oculto debajo del embellecedor de plástico. Acceso mediante el útil correspondiente.
Cerradura mecánica	Cerraduras con palanca automática series 5A504 y 5A514, con función antipánico y DPR (función detección puerta abierta). Entradas: 60 - 70 - 80 - 90.
Grosor puerta	35 - 79 mm
Aplicación	Interior (consultar versión para exterior IP55)
Durabilidad	200.000 ciclos.
Fijación	Compatible con destornilladores eléctricos.
Normativas	En conformidad con las normas EN1634-1 (puerta cortafuego hasta 60 minutos), EN179, EN12209 y UL.
Sistema de Gestión	Con codificador Wave Mode; comunicación a través de mouse NFC o credenciales de servicio.

Acerca de Allegion™

Allegion (NYSE: ALLE) es pionero en el mundo en seguridad con marcas líderes como CISA®, Interflex®, LCN®, Schlage® y Von Duprin®. Enfocándose en la seguridad de puertas y áreas adyacentes, Allegion produce una línea de soluciones para hogares, empresas, escuelas y otras instituciones. Allegion es una compañía de \$ 2 mil millones, con productos vendidos en casi 130 países.

Para obtener más información, visite allegion.com

 **BRICARD** ■ **Briton** ■  **CISA** ■  **interflex**

Cisa Cerraduras, S.A.
Pol. Ind. La Charluca, C/ F, parcela M16-17
50300 Calatayud, Zaragoza, Spain
Tel. +34 976 889 230
Fax +34 976 884 061
cisaspain@allegion.com
cisa.com
cisahotels.com

@cisalocks

