



Certificazione di Prodotto

Product Certification

Certificato N.
Certificate No.

146AD/1

ALL'AZIENDA / TO THE FIRM

CISA S.p.A.

Via Oberdan, 42 - 48018 FAENZA (RA)

UNITÀ OPERATIVE / OPERATIVES UNITS

PER I SEGUENTI PRODOTTI / FOR THE FOLLOWING PRODUCTS

**DISPOSITIVI ANTIPANICO PER USCITE DI SICUREZZA AZIONATI MEDIANTE
UNA BARRA ORIZZONTALE
PANIC EXIT DEVICES**

CON DENOMINAZIONE COMMERCIALE / WITH TRADE NAME/S

Maniglione antipanico serie / Panic exit device series "FAST TOUCH"

mod. 1.59711.10.0.xx.xx.FR, 1.59710.11.0.xx.xx.FR,

Borchie interne / Internal roses 1-07176-66-0-xx, 1-07176-63-0-xx,

Serrature antipanico serie / Panic safe locks series "SICUR PANIC"

mod. 1.43620-xx-0-xx-xx-xx, 1.43630-xx-0-xx-xx-xx, 1.43631-xx-0-xx-xx-xx,
1.43632-xx-0-xx-xx-xx, 1.43650-xx-0-xx-xx-xx, 1.43660-xx-0-xx-xx-xx, 1.43661-xx-0-xx-
xx-xx,

1.43662-xx-0-xx-xx-xx.

Controserrature antipanico serie / Panic safe strike locks series "SICUR PANIC"

mod. 1.43690-xx-0-xx-xx-xx.

Accessori / Accessory

mod. 1.07088.03.0.xx.xx.xxx, 1.07089.50.0.xx.xx.xx, 1.06142.8x.0.xx.xx.xx,
1.06461.xx.0.xx.xx

Comando esterno / Outside access device

mod. 1.07074.6x.0.xx.xx.xx, 1.07074.71.0.xx.xx.xx

Caratteristiche: vedi Allegato / Characteristics: see Annex

CONFORMEMENTE ALLA NORMA ED AL DOCUMENTO NORMATIVO ICIM
IN COMPLIANCE WITH THE STANDARD AND WITH ICIM NORMATIVE DOCUMENT

EN 1125:2008 – ICIM 70R010

CON CLASSIFICAZIONE UNI EN 1125:08 / WITH CLASSIFICATION UNI EN 1125:08

3 7 7 B 1 4 2 2 B A

Il presente Certificato è da ritenersi valido solo se accompagnato dal relativo Allegato / This Certificate is valid only with the relative Annex

ICIM S.p.A.

PRIMA EMISSIONE
FIRST ISSUE

24/01/2012

EMISSIONE CORRENTE
CURRENT ISSUE

24/01/2015

DATA DI SCADENZA
EXPIRING DATE

23/01/2018



Certificazione di Prodotto Product Certification

ALLEGATO AL / ANNEX TO

Certificato N.
Certificate No.

146AD/1

DESCRIZIONE DELLA CLASSIFICAZIONE UNI EN 1125:08/ CLASSIFICATION DESCRIPTION UNI EN 1125:08

Class.	3	7	7	B	1	4	2	2	B	A
Descrizione	Categoria d'uso	Durabilità meccanica.	Massa della porta	Idoneità all'impiego su porte tagliafuoco / antifuoco	Sicurezza per le persone	Resistenza alla corrosione	Sicurezza per i beni	Sporgenza della barra orizzontale	Tipo di azionamento della barra orizzontale	Campo di applicazione della porta
Risultato richiesto	Impiego molto frequente	200.000 cicli	Oltre 200 kg	Idoneo per porte tagliafuoco	Grado massimo	240 h	La sicurezza per i beni è secondaria rispetto alla sicurezza per le persone.	Fino a 100 mm	Barra a contatto	Porta ad un'anima, porta a due ante: ante attiva o passiva

ICIM S.p.A.

PRIMA EMISSIONE
FIRST ISSUE

24/01/2012

EMISSIONE CORRENTE
CURRENT ISSUE

24/01/2015

DATA DI SCADENZA
EXPIRING DATE

23/01/2018