



Caratteristiche tecniche:

- Scatola in acciaio
- Frontale in acciaio
- Catenaccio in acciaio lamellare protetto da una blindatura avvolgente ad una mandata
- Resistenza del catenaccio equivalente al grado 3 Security della Norma Europea EN 12209: 03
 - Resistenza alla spinta laterale 1.000 kg. (equivalente al grado massimo previsto dalla norma)
 - Resistenza al colpo dal basso 400 kg.
- Adatta per porta certificata EN 1627:2011 fino alla classe di resistenza WK/RC 2
- Corsa rinvii per chiusure supplementari 13 mm.

- Quadro maniglia per l'azionamento del catenaccio e dei rinvii, bloccabile con la chiave.

Dotazione:

- Vite fissaggio cilindro

Finiture:

- Scatola con rivestimento in zinco
- Frontale con rivestimento in zinco
- Catenaccio con rivestimento in zinco

Mano:


0 = ambidestra

Cilindro da ordinare a parte




Serie specifica
0G303, 0G305,
0E303, 0E305

Tipologia	Descrizione	Mandate	Interasse	Frontale	Entrata	Unitario	Pezzi	ARTICOLO			
								Tipo	Dim.	Mano	Pers. Spec.



- Catenaccio
- ACCESSORI ABBINABILI:
Cilindro a profilo europeo con camma speciale:
Mezzo cilindro C2000 art. 1.0G305.02.0.12
Doppio cilindro C2000 art. 1.0G303.07.0.12
Mezzo cilindro ASIX art. 1.0E305.02.0.12
Doppio cilindro ASIX art. 1.0E303.07.0.12
Maniglia ribassata art.1.06003.00.0
Maniglia con coprifilo art. 1.06004.00.0
Contropiastra art. 1.06232.21.0
Contropiastra regolabile art. 1.06232.22.0
Aste catenaccio art. 1.07088.03.0

1	59	25	19,7	0,590	24	1	46305	19	0
1	59	25	25,7	0,672	24	1	46305	25	0
1	59	25	31	0,780	24	1	46305	30	0



- Catenaccio
- Cilindro con chiave a spillo corredato di 2 chiavi art. 1.00210.00.0 (versione KA 1 chiave in dotazione)
- ACCESSORI ABBINABILI:
Maniglia ribassata art.1.06003.01.0
Maniglia con coprifilo art. 1.06004.01.0
Contropiastra art. 1.06232.21.0
Contropiastra regolabile art. 1.06232.22.0
Aste catenaccio art. 1.07088.03.0

1	59	25	19,7	0,709	24	1	46307	19	0
1	59	25	25,7	0,804	24	1	46307	25	0