



Chiudicancello

Scheda tecnica

Caratteristiche tecniche

- Scatola e coperchio in alluminio pressofuso verniciati e con trattamento di cataforesi (resistenza superiore alle 500 ore in nebbia salina)
- Regolatori in acciaio inox
- Viti di fissaggio zincate
- Molle in acciaio zincato
- Testato a 200.000 cicli di apertura e richiusura

Funzionamenti

Per applicazione su cancelli sino a 1200mm per massimo 55 kg di peso

- Funzionamento totalmente meccanico senza presenza di fluidi (funzionamento indipendente dalla temperatura esterna).
- Forza di apertura / chiusura regolabile
- Regolazione velocità di chiusura
- Possibilità di arresto fra 90° e 100°
- Apertura massima anta 100°
- Funzione di apertura di cortesia
- Possibilità di invertire il funzionamento da “chiudicancello” in “apricancello”.

Dotazione

- Piastra di montaggio angolare regolabile zincata art. 1.07155.01.0.
- Viti di fissaggio
- Foglio istruzioni

A richiesta

- Piastre per installazione su differenti tipologie di cancelli art. 1.07155.02.0, 1.07155.03.0.



Finiture

- Nero micaceo
- Grigio argento

Sistema brevettato A000790 del 2013

Esempi di applicazione



Piastra angolare art. 1 07155 01 0




Piastra piana art. 1 07155 02 0
Piastra retrofit art. 1 07155 03 0



Piastra piana art. 1 07155 02 0
Piastra angolare art. 1 07155 01 0



Piastra piana art. 1 07155 02 0
Piastra retrofit art. 1 07155 03 0

TIPOLOGIA	DESCRIZIONE	kg		ARTICOLO				
		PESO UNITARIO	N. PEZZI	Tipo	Dim.	Mano	Fin.	
	Chiudicancello NERO	2,500	1	1	C1310	01	0	
	Chiudicancello GRIGIO	2,500	1	1	C1310	01	0	97
	Piastra angolare	0,450	1	1	07155	01	0	
	Piastra piana	0,450	1	1	07155	02	0	
	Piastra per retrofit	0,500	1	1	07155	03	0	

Chi e Allegion

Allegion (NYSE: ALLE) dà fiducia e tranquillità con una realtà da 2 miliardi di dollari che offre innovative soluzioni per la sicurezza alle aziende come ai privati. Allegion impiega oltre 8.000 persone e offre prodotti in più di 120 paesi in tutto il mondo. Allegion comprende oltre 25 marchi globali inclusi marchi strategici quali CISA®, Interflex®, LCN®, Schlage® e Von Duprin®.

Ulteriori informazioni su allegion.com

 **BRICARD** ■ **Briton** ■  **CISA** ■  **interflex**

CISA S.p.A.
Via Oberdan, 42
48018 Faenza (RA) Italy
Tel. +39.0546.677111
Fax +39.0546.677150
cisa.vendite@allegion.com
cisa.com
cisahotels.com

@cisalocks

