



**Caratteristiche tecniche:**

- Scatola in acciaio con rivestimento in zinco
- Scrocco, rullo e catenaccio nichelati
- Scrocco o scrocco/pistone reversibili (dove previsto)
- Tensione 12V ca CE
- Corrente assorbita 3,1A

**Dotazione:**

- Coppia borchie in nylon art. 1.06012.01.0
- Viti di fissaggio serratura e cilindro
- Foglio istruzioni

**A richiesta:**

- Contropiastre specifiche (vedi Vademecum)
- Cilindro con chiave a spillo serie 02400
- Borchia di protezione del cilindro art. 1.06460.00.0
- Pulsante meccanico art. 1.06110.10.0

**Certificazione:**

- Questa serie di serrature è certificata secondo la norma Europea pr EN 15685:14
  - grado 4 Security (700 Kg. alla spinta laterale e 500 Kg. alla spinta dal basso)
- Adatta per porta certificata EN1627:2011 fino alla classe di resistenza WK/RC 3

**Mano:**


0 = ambidestra

**Cilindro da ordinare a parte**

serie 08710 o OE300 (ASIX)



Tipologia	Descrizione	Punti di chiusura					Unitario	Pezzi	ARTICOLO			
		Mandate	Interasse	Frontale	Entrata	Dim.			Mano	Fin.	Pers.	Spec.



- Frontale rasabile a 'U' 24 x 7 mm. in acciaio verniciato nero con altezza 2.600 mm.  
rasabilita' superiore 650 mm.  
rasabilita' inferiore 150 mm.

- Scrocco e pistone regolabili da 10,5 a 16,5 mm.
- 3 catenacci laterali
- Tappi in nylon coprifrontale
- Tensione 12 V ca CE


3	1	85	24	25	3,500	1	1	16425	25	0
3	1	85	24	30	3,500	1	1	16425	30	0
3	1	85	24	35	3,500	1	1	16425	35	0

- Frontale rasabile a 'U' 24 x 7 mm. in acciaio inox con altezza 2.300 mm.  
rasabilita' superiore 350 mm.  
rasabilita' inferiore 150 mm.

- Scrocco e pistone regolabili da 10,5 a 16,5 mm.
- 3 catenacci laterali
- Tensione 12 V ca CE


3	1	85	24	25	3,780	1	1	16625	25	0
3	1	85	24	30	3,800	1	1	16625	30	0
3	1	85	24	35	3,820	1	1	16625	35	0

Tipologia	Descrizione	Punti di chiusura						ARTICOLO				
		Mandate	Interasse	Frontale	Entrata	Unitario Kg	Pezzi	Tipo	Dim.	Mano	Fin.	Pers.



- Frontale rasabile a 'U' 24 x 7 mm. in acciaio verniciato nero con altezza 2.600 mm.  
rasabilita' superiore 650 mm.  
rasabilita' inferiore 150 mm.
- 3 catenacci laterali
- Tappi in nylon coprifrontale

3	1	24	25	3,600	1	1	46420	25	0			
3	1	24	30	3,620	1	1	46420	30	0			
3	1	24	35	3,640	1	1	46420	35	0			




- Frontale rasabile a 'U' 24 x 7 mm. in acciaio verniciato nero con altezza 2.600 mm.  
rasabilita' superiore 650 mm.  
rasabilita' inferiore 150 mm.
- Scrocco regolabile da 11 a 17 mm.
- 3 catenacci laterali
- Tappi in nylon coprifrontale

3	1	85	24	25	3,500	1	1	46425	25	0		
3	1	85	24	30	3,500	1	1	46425	30	0		
3	1	85	24	35	3,500	1	1	46425	35	0		

- Frontale rasabile a 'U' 24 x 7 mm. in acciaio inox con altezza 2.300 mm.  
rasabilita' superiore 350 mm.  
rasabilita' inferiore 150 mm.
- Scrocco regolabile da 11 a 17 mm.
- 3 catenacci laterali


3	1	85	24	25	3,000	1	1	46625	25	0		
3	1	85	24	30	3,000	1	1	46625	30	0		
3	1	85	24	35	3,640	1	1	46625	35	0		

Tipologia	Descrizione	Punti di chiusura					Unitario	Pezzi	ARTICOLO			
		Mandate	Interasse	Frontale	Entrata	Dim. Mano			Fin.	Pers.	Spec.	




- Frontale rasabile a 'U' 24 x 7 mm. in acciaio verniciato nero con altezza 2.600 mm.  
rasabilita' superiore 650 mm.  
rasabilita' inferiore 150 mm.
- Scrocco regolabile da 11 a 17 mm.
- 2 catenacci laterali
- Prolunga di chiusura verticale superiore
- Tappi in nylon coprifrontale

2	1	85	24	25	3,400	1	1	46435	25	0
2	1	85	24	30	3,420	1	1	46435	30	0
2	1	85	24	35	3,440	1	1	46435	35	0




- Frontale rasabile a 'U' 24 x 7 mm. in acciaio verniciato nero con altezza 2.600 mm.  
rasabilita' superiore 650 mm.  
rasabilita' inferiore 150 mm.
- Scrocco regolabile da 11 a 17 mm.
- 1 catenaccio laterale
- Prolunghe di chiusura verticali
- Tappi in nylon coprifrontale

1	1	85	24	25	3,500	1	1	46445	25	0
1	1	85	24	30	3,500	1	1	46445	30	0
1	1	85	24	35	3,240	1	1	46445	35	0

Tipologia	Descrizione	Punti di chiusura					Unitario	Pezzi	ARTICOLO				
		Mandate	Interasse	Frontale	Entrata	Kg			Tipo	Dim.	Mano	Fin.	Pers.
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Frontale rasabile a 'U' 24 x 7 mm. in acciaio verniciato nero con altezza 2.600 mm.</li> <li>• rasabilita' superiore 650 mm.</li> <li>• rasabilita' inferiore 150 mm.</li> <li>• Rullo regolabile da 2,5 a 16,5 mm.</li> <li>• 3 catenacci laterali</li> <li>• Tappi in nylon coprifrontale</li> </ul>	3	1	24	25	3,600	1	1	46450	25	0		
		3	1	24	30	3,500	1	1	46450	30	0		
		3	1	24	35	3,640	1	1	46450	35	0		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Frontale rasabile a 'U' 24 x 7 mm. in acciaio inox con altezza 2.300 mm.</li> <li>• rasabilita' superiore 350 mm.</li> <li>• rasabilita' inferiore 150 mm.</li> <li>• Rullo regolabile da 2,5 a 16,5 mm.</li> <li>• 3 catenacci laterali</li> </ul>	3	1	24	25	3,600	1	1	46650	25	0		
		3	1	24	30	3,620	1	1	46650	30	0		
		3	1	24	35	3,640	1	1	46650	35	0		

Tipologia	Descrizione	Punti di chiusura					Unitario	Pezzi	ARTICOLO			
		Mandate	Interasse	Frontale	Entrata	Dim. Mano Fin. Pers. Spec.						




- Frontale rasabile 'piatto' 24 x 3 mm. in acciaio verniciato nero con altezza 2.600 mm.  
rasabilita' superiore 650 mm.  
rasabilita' inferiore 150 mm.
- Scrocco e pistone regolabili da 10,5 a 16,5 mm.
- 3 catenacci laterali
- Tappi in nylon coprifrontale

3	1	85	24	25	3,500	1	1	16525	25	0
3	1	85	24	30	3,500	1	1	16525	30	0
3	1	85	24	35	3,500	1	1	16525	35	0

- Frontale rasabile 'piatto' 24 x 3 mm. in acciaio inox con altezza 2.300 mm.  
rasabilita' superiore 350 mm.  
rasabilita' inferiore 150 mm.
- Scrocco e pistone regolabili da 10,5 a 16,5 mm.
- 3 catenacci laterali


3	1	85	24	25	3,780	1	1	16725	25	0
3	1	85	24	30	3,800	1	1	16725	30	0
3	1	85	24	35	3,820	1	1	16725	35	0



- Frontale rasabile 'piatto' 24 x 3 mm. in acciaio verniciato nero con altezza 2.600 mm.  
rasabilita' superiore 650 mm.  
rasabilita' inferiore 150 mm.
- 3 catenacci laterali
- Tappi in nylon coprifrontale

3	1	24	25	3,600	1	1	46520	25	0
3	1	24	30	3,620	1	1	46520	30	0
3	1	24	35	3,640	1	1	46520	35	0

Tipologia	Descrizione	Punti di chiusura							ARTICOLO				
		Mandate	Interasse	Frontale	Entrata	Unitario Kg	Pezzi	Tipo	Dim.	Mano	Fin.	Pers.	Spec.




- Frontale rasabile 'piatto' 24 x 3 mm. in acciaio verniciato nero con altezza 2.600 mm.  
rasabilita' superiore 650 mm.  
rasabilita' inferiore 150 mm.
- Scrocco regolabile da 11 a 17 mm.
- 3 catenacci laterali
- Tappi in nylon coprifrontale

3	1	85	24	25	3,600	1	1	46525	25	0
3	1	85	24	30	3,500	1	1	46525	30	0
3	1	85	24	35	3,500	1	1	46525	35	0

- Frontale rasabile 'piatto' 24 x 3 mm. in acciaio inox con altezza 2.300 mm.  
rasabilita' superiore 350 mm.  
rasabilita' inferiore 150 mm.
- Scrocco regolabile da 11 a 17 mm.
- 3 catenacci laterali

3	1	85	24	25	3,600	1	1	46725	25	0
3	1	85	24	30	3,620	1	1	46725	30	0
3	1	85	24	35	3,640	1	1	46725	35	0



- Frontale rasabile 'piatto' 24 x 3 mm. in acciaio verniciato nero con altezza 2.600 mm.  
rasabilita' superiore 650 mm.  
rasabilita' inferiore 150 mm.
- Rullo regolabile da 2,5 a 16,5 mm.
- 3 catenacci laterali
- Tappi in nylon coprifrontale

3	1	24	25	3,500	1	1	46550	25	0
3	1	24	30	3,500	1	1	46550	30	0
3	1	24	35	3,500	1	1	46550	35	0

- Frontale rasabile 'piatto' 24 x 3 mm. in acciaio inox con altezza 2.300 mm.  
rasabilita' superiore 350 mm.  
rasabilita' inferiore 150 mm.
- Rullo regolabile da 2,5 a 16,5 mm.
- 3 catenacci laterali

3	1	24	25	3,600	1	1	46750	25	0
3	1	24	30	3,620	1	1	46750	30	0
3	1	24	35	3,640	1	1	46750	35	0