



Caratteristiche tecniche:

- Altezza scatola 82 mm.
- Scatola con rivestimento in zinco
- Frontale con rivestimento in zinco
- Scrocco, rullo e catenaccio in ottone
- Le versioni elettriche sono intercambiabili con gli art. 44115/6 e 44145/6
- Tensione 12V ca CE
- Corrente assorbita 1,3A

Dotazione:

- Vite di fissaggio cilindro
- Foglio istruzioni (dove previsto)

A richiesta:

- Contropiastre specifiche (vedi Vademecum)
- Pulsante meccanico art. 1.06110.10.0

Mano:

0 = ambidestra

1 = destra interna


2 = sinistra interna

Cilindro da ordinare a parte




Tipologia	Descrizione	Mandate	Interasse	Frontale	Entrata	Unitario	Pezzi	ARTICOLO					
								Tipo	Dim.	Mano	Fin. Pers. Spec.		
	• Scrocco autobloccante	48	16	58	0,530	12	1	14010	60	1			
		48	16	58	0,530	12	1	14010	60	2			
		48	20	58	0,550	12	1	14011	60	1			
		48	20	58	0,565	12	1	14011	60	2			
	• Scrocco autobloccante • Fermo a giorno	48	16	58	0,556	12	1	14012	60	1			
		48	16	58	0,556	12	1	14012	60	2			
		48	16	58	0,557	12	1	14017	60	1			
		48	16	58	0,557	12	1	14017	60	2			
		• Solo catenaccio	2	16	58	0,485	12	1	44110	60	0		
			2	20	58	0,485	12	1	44111	60	0		
		• Solo catenaccio • Intercambiabile con serie 14010	2	16	58	0,475	12	1	44115	60	0		
			2	20	58	0,485	12	1	44116	60	0		
	• Catenaccio e scrocco reversibile	2	48	16	58	0,553	12	1	44120	60	0		
		2	48	20	58	0,570	12	1	44121	60	0		

Tipologia	Descrizione	Mandate	Interasse	Frontale	Entrata	Unitario 	Pezzi 	ARTICOLO				
								Tipo	Dim.	Mano	Fin.	Pers.




- Catenaccio e rullo regolabile

2	16	58	0,517	12	1	44130	60	0		
2	20	58	0,530	12	1	44131	60	0		



- Scrocco reversibile con catenaccio incorporato

1	48	16	58	0,500	12	1	44140	60	0	
1	48	20	58	0,510	12	1	44141	60	0	



- Scrocco reversibili con catenaccio incorporato
- Intercambiabile con serie 14010

1	48	16	58	0,500	12	1	44145	60	0	
1	48	20	58	0,515	12	1	44146	60	0	