



Caratteristiche tecniche:

- Frontale e contropiastra in ottone satinato verniciato
- Scatola in acciaio con rivestimento in zinco
- Scrocco reversibile nichelato
- Pistone antiscasso nichelato (dove previsto)
- Catenaccio nichelato
- Predisposizione per il montaggio di borchie, rosette e placche maniglie a viti passanti
- Quadro passante

Mano:

0 = ambidestra

Cilindro da ordinare a parte




Dotazione:

- Contropiastra
- Viti di fissaggio serratura e cilindro

A richiesta:


- Finitura croma satinata (fin. 18)

Tipologia	Descrizione	Mandate	Interasse	Frontale	Entrata	Unitario 	Pezzi 	ARTICOLO				
								Tipo	Dim.	Mano	Fin.	Pers.




- **FUNZIONE A:**
- PER PORTE ANTIPANICO (maniglioni antipanic da abbinare vedi sezione specifica)
- Catenaccio e scrocco con dispositivo antiscasso
- **IN DOTAZIONE**
Contropiastra art. 1.06106.01.0
- **A RICHIESTA**
Frontale 18x240 mm (pers. AG)
Senza pistone antiscasso (pers. AF)

1	85	22	40	0,720	1	1	52810 40 1
1	85	22	40	0,720	1	1	52810 40 2
1	85	22	45	0,760	1	1	52810 45 0
1	85	22	50	0,780	1	1	52810 50 0
1	85	22	60	0,840	1	1	52810 60 0
1	85	22	70	0,920	1	1	52810 70 0




- **FUNZIONE A:**
- PER PORTE ANTIPANICO (maniglioni antipanic da abbinare vedi sezione specifica)
- Catenaccio e scrocco con dispositivo antiscasso
- **IN DOTAZIONE**
Contropiastra art. 1.06106.05.0
- **A RICHIESTA**
Frontale 18x240 mm (pers. AG)
Senza pistone antiscasso (pers. AF)

1	85	22	40	0,720	1	1	52830 40 1
1	85	22	40	0,720	1	1	52830 40 2
1	85	22	45	0,760	1	1	52830 45 0
1	85	22	50	0,780	1	1	52830 50 0
1	85	22	60	0,840	1	1	52830 60 0
1	85	22	70	0,920	1	1	52830 70 0



- **PER PORTE DI PASSAGGIO**
- Solo scrocco
- **IN DOTAZIONE**
Contropiastra

85	22	60	0,790	0	1	52318 60 0
----	----	----	-------	---	---	------------



- **PER PORTE DI PASSAGGIO**
- Solo scrocco
- **IN DOTAZIONE**
Contropiastra

85	22	60	0,790	0	1	52338 60 0
----	----	----	-------	---	---	------------