



Caratteristiche tecniche:

- Scatola in acciaio con rivestimento in zinco
- Frontale e contropiastra in ottone satinato
- Scrocco reversibile elettrificato
- Tensione 12 V ca CE
- Corrente assorbita 2,8A

Dotazione:

- Contatti elettrici 1.06510.00.0
- Contropiastra
- Viti fissaggio serratura e cilindro
- Foglio istruzioni

A richiesta:

- Fin. 12 (ottone satinato nichelato)


Mano:

0 = ambidestra

Cilindro da ordinare a parte



Tipologia	Descrizione	Mandate	Interasse	Frontale	Entrata	Unitario	Pezzi	ARTICOLO			
								Tipo	Dim. Mano	Fin.	Pers. Spec.



- Scrocco e "catenaccio con ritorno manuale"
- **IN DOTAZIONE:**
Contropiastra art. 1.06035.00.0 (L=25 mm.)

2	22	40	0,997	1	1	12010	40	0		
2	22	50	1,040	1	1	12010	50	0		
2	22	60	1,130	1	1	12010	60	0		
2	22	70	1,138	1	1	12010	70	0		

- Scrocco e "catenaccio con ritorno manuale"
- **IN DOTAZIONE:**
Contropiastra art. 1.06218.00.0 (L=37 mm.)

2	22	40	1,047	1	1	12015	40	0		
2	22	50	1,100	1	1	12015	50	0		
2	22	60	1,180	1	1	12015	60	0		
2	22	70	1,188	1	1	12015	70	0		

- Scrocco e "catenaccio con ritorno automatico"
- **IN DOTAZIONE:**
Contropiastra art. 1.06035.00.0 (L=25 mm.)

2	22	40	0,975	1	1	12011	40	0		
2	22	50	1,055	1	1	12011	50	0		
2	22	60	1,144	1	1	12011	60	0		
2	22	70	1,215	1	1	12011	70	0		

- Scrocco e "catenaccio con ritorno automatico"
- **IN DOTAZIONE:**
Contropiastra art. 1.06218.00.0 (L=37 mm.)

2	22	40	1,047	1	1	12016	40	0		
2	22	50	1,116	1	1	12016	50	0		
2	22	60	1,180	1	1	12016	60	0		
2	22	70	1,255	1	1	12016	70	0		