



Caratteristiche tecniche:

- Frontale in acciaio con rivestimento in zinco
- Scatola in acciaio con rivestimento in zinco
- Scrocco in acciaio con rivestimento in zinco
- Quadro maniglia sdoppiato 9 mm.
- Abbinabili a maniglioni antipanico serie 59600 e 59711.00.0.00.00.FR

Gilindro da ordinare a parte



Mano:
0 = ambidestra


Mito Panic

Tipologia	Descrizione	Mandate	Interasse	Frontale	Entrata	Unitario 	Pezzi 	ARTICOLO			
								Tipo	Dim.	Mano	Fin. Pers. Spec.




- Solo scrocco
- Tensione 12 V cc - 800 mA
- **FUNZIONAMENTO:**
Interno: con maniglia o maniglione (funzionamento antipanico)
Esterno: con maniglia attivabile elettricamente e/o con chiave

72	24	65	0,980	1	1	13110	65	0
----	----	----	-------	---	---	-------	----	---




- Solo scrocco
- Tensione 12 V cc - 800 mA
- **FUNZIONAMENTO:**
Per porte antipanico a tirare

72	24	65	0,980	1	1	13110	65	1
72	24	65	0,980	1	1	13110	65	2




- Solo scrocco
- **FUNZIONAMENTO:**
Interno: con maniglione antipanico e/o chiave
Esterno: la chiave abilita e disabilita la maniglia e richiama lo scrocco; la maniglia richiama lo scrocco solo se e' abilitata dalla chiave

72	24	65	0,848	6	1	43110	65	0
----	----	----	-------	---	---	-------	----	---






- Catenaccio e scrocco
- Mandata 15 mm.
- **FUNZIONAMENTO:**
Interno: con maniglione antipanico e/o chiave
Esterno: la chiave richiama lo scrocco e il catenaccio

1	72	24	65	0,853	6	1	43120	65	0
---	----	----	----	-------	---	---	-------	----	---



- Catenaccio e scrocco
- Mandata 15 mm.
- **FUNZIONAMENTO:**
Interno: con maniglione antipanico e/o chiave
Esterno: la chiave richiama lo scrocco e il catenaccio, la maniglia richiama lo scrocco

1	72	24	65	0,876	6	1	43130	65	0
---	----	----	----	-------	---	---	-------	----	---

Tipologia	Descrizione	Mandate	Interasse	Frontale	Entrata	Unitario Kg	Pezzi	ARTICOLO				
								Tipo	Dim.	Mano	Fin.	Pers.
	<ul style="list-style-type: none"> Solo scrocco Predisposizione per chiusure supplementari A RICHIESTA: Prolunghe di chiusura in acciaio zincato art. 1.07091.50.0 Coppia scrocci laterali in acciaio zincato art. 1.07090.50.0 FUNZIONAMENTO: Interno: con maniglione antipanico e/o chiave Esterno: la chiave abilita e disabilita la maniglia e richiama lo scrocco; la maniglia richiama lo scrocco solo se e' abilitata dalla chiave 	72	24	65	0,850	6	1	43114	65	0		
	<ul style="list-style-type: none"> Solo scrocci 3 punti di chiusura FUNZIONAMENTO: Interno: con maniglione antipanico e/o chiave Esterno: la chiave abilita e disabilita la maniglia e richiama gli scrocci La maniglia richiama gli scrocci solo se e' abilitata dalla chiave. 	72	24	65	1,750	6	1	43115	65	0		
	<ul style="list-style-type: none"> PER ANTA SECONDARIA DI PORTE A 2 ANTE Nell'anta principale va installata una serratura con solo scrocco art. 1.43110.65.0 o 1.43115.65.0 Corsa aste 17 mm FUNZIONAMENTO: Interno: con maniglione antipanico A RICHIESTA: Aste interne avvitate art. 1.07088.03.0 Dispositivo blocca aste art. 1.07089.50.0 	1	24	65	0,858	1	1	43190	65	0		
		1	24	95	1,150	1	1	43190	95	0		
	<ul style="list-style-type: none"> PER ANTA SECONDARIA DI PORTE A 2 ANTE Versione con doppio funzionamento (rovesciabile) Nell'anta principale va installata una serratura con solo scrocco art. 1.43110.65.0 o 1.43115.65.0 Corsa aste 17 mm FUNZIONAMENTO: Interno: con maniglione antipanico A RICHIESTA: Aste interne avvitate art. 1.07088.03.0 Dispositivo blocca aste art. 1.07089.50.0 	1	24	65	0,858	1	1	43191	65	0		
		1	24	95	1,000	1	1	43191	95	0		