



Certificazione di Prodotto

Product Certification

Certificato N. **141AD/3**
Certificate No.

ALL'AZIENDA / TO THE FIRM

CISA S.p.A.

Via Oberdan, 42 - 48018 FAENZA (RA)

UNITÀ OPERATIVE / OPERATIVES UNITS

PER I SEGUENTI PRODOTTI / FOR THE FOLLOWING PRODUCTS

**DISPOSITIVI ANTIPANICO PER USCITE DI SICUREZZA AZIONATI MEDIANTE
UNA BARRA ORIZZONTALE
PANIC EXIT DEVICES**

CON DENOMINAZIONE COMMERCIALE / WITH TRADE NAME/S

Serie "FAST PUSH" 1.59001.10.0.xx.xx.FR, 1.59011.10.0.xx.xx.FR, 1.59016.10.0.xx.xx.FR

Barre (bars) 1.07007.13/60.0.xx, 1.07007.14/61.0.xx, 1.07007.15/62.0.xx

Chiusure supplementari (locking points) 1.07063.51.0.xx.xx.FR, 1.07063.61.0.xx.xx.FR,
1.07063.66.1/2.xx.xx.FR, 1.07063.71.0.xx.xx, 1.07063.26.1/2.xx.xx.FR, 1.07063.53.0.xx.xx.FR,
1.07063.63.0.xx.xx.FR

Bocchette (strikers) 1.07072.2x.0.xx, 1.07072.7x.0.xx

Comandi esterni (handles) 1.07077.4x.0.xx, 1.07074.80.0.xx, 1.07078.6x.0.xx.xx

Kit Aste (Rods kit): 1.07064.80.0.xx.xx

Caratteristiche: vedi Allegato / Characteristics: see Annex

CONFORMEMENTE ALLA NORMA ED AL DOCUMENTO NORMATIVO ICIM
IN COMPLIANCE WITH THE STANDARD AND WITH ICIM NORMATIVE DOCUMENT

EN 1125:2008 – ICIM 0040CS

CON CLASSIFICAZIONE UNI EN 1125:08 / WITH CLASSIFICATION UNI EN 1125:08

3	7	7	B	1	4	2	2	A	A
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

CON CLASSIFICAZIONE DOC. ICIM 0040CS / WITH CLASSIFICATION DOC. ICIM 0040CS

3	500.000	400	B	1	240	3000	2	A	A
---	---------	-----	---	---	-----	------	---	---	---

Il presente Certificato è da ritenersi valido solo se accompagnato dal relativo Allegato / This Certificate is valid only with the relative Annex


ICIM S.p.A.

PRIMA EMISSIONE
FIRST ISSUE

04/05/2011

EMISSIONE CORRENTE
CURRENT ISSUE

04/05/2020

DATA DI SCADENZA
EXPIRING DATE

03/05/2023



Certificazione di Prodotto

Product Certification

ALLEGATO AL / ANNEX TO

Certificato N.
Certificate No.

141AD/3

DESCRIZIONE DELLA CLASSIFICAZIONE UNI EN 1125:08 / CLASSIFICATION DESCRIPTION UNI EN 1125:08

Class.	3	7	7	B	1	4	2	2	A	A
Descrizione	Categoria d' uso	Durabilità meccanica.	Massa della porta	oneità all' impiego su porte tagliafuoco / antifuoco	Sicurezza per le persone	Resistenza alla corrosione	Sicurezza per i beni	Sporgenza della barra orizzontale	Tipo di azionamento della barra orizzontale	Campo di applicazione della porta
Risultato richiesto	Impiego molto frequente	200.000 cicli	Oltre 200 kg	Idoneo per porte tagliafuoco	Grado massimo	240 h	La sicurezza per i beni è secondaria rispetto alla sicurezza per le persone.	Fino a 100 mm	Barra a contatto	Porta ad un'anta, porta a due ante: anta attiva o passiva

DESCRIZIONE DELLA CLASSIFICAZIONE DOC. ICIM 0040CS / CLASSIFICATION DESCRIPTION ICIM 0040CS

Class.	3	500.000	400	B	1	240	3000	2	A	A
Risultato richiesto	Impiego molto frequente	500.000 cicli	Oltre 400 kg	Idoneo per porte tagliafuoco	Grado massimo	240 h	Forza di spinta in direzione di apertura pari a 3000 N	Sporgenza ridotta fino a 100 mm	Barra a spinta	Porta ad un'anta, porta a due ante: anta attiva o passiva


ICIM S.p.A.

PRIMA EMISSIONE
FIRST ISSUE

04/05/2011

EMISSIONE CORRENTE
CURRENT ISSUE

04/05/2020

DATA DI SCADENZA
EXPIRING DATE

03/05/2023