



ICIM

Certificazione di Prodotto

Product Certification

Certificato N.
Certificate No.

163AD/2

ALL'AZIENDA / TO THE FIRM

CISA S.p.A.

Via Oberdan, 42 - 48018 FAENZA (RA)

UNITÀ OPERATIVE / OPERATIVES UNITS

PER I SEGUENTI PRODOTTI / FOR THE FOLLOWING PRODUCTS

**DISPOSITIVI ANTIPANICO PER USCITE DI SICUREZZA AZIONATI MEDIANTE
UNA BARRA ORIZZONTALE
PANIC EXIT DEVICES**

CON DENOMINAZIONE COMMERCIALE / WITH TRADE NAME/S

Serie "FAST TOUCH" 1.59851.09.0.xx.xx.FR, 1.59851.10.0.xx.xx.FR, 1.59851.11.0.xx.xx.FR

Chiusure supplementari (locking points) 1.07063.51.0.xx.xx.FR, 1.07063.61.0.xx.xx.FR,
1.07063.66.1/2.xx.xx.FR, 1.07063.71.0.xx.xx, 1.07063.26.1/2.0.xx.xx.FR.

Bocchette (strikers) 1.07072.2x.0.xx, 1.07072.7x.0.xx.

Comandi esterni (handles) 1.07077.4x.0.xx, 1.07074.80.0.xx, 1.07078.6x.0.xx.xx

Caratteristiche: vedi Allegato / Characteristics: see Annex

CONFORMEMENTE ALLA NORMA ED AL DOCUMENTO NORMATIVO ICIM
IN COMPLIANCE WITH THE STANDARD AND WITH ICIM NORMATIVE DOCUMENT

EN 1125:2008 – ICIM 0040CS

CON CLASSIFICAZIONE UNI EN 1125:08 / WITH CLASSIFICATION UNI EN 1125:08

3	7	7	B	1	4	2	2	B	A
----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

CON CLASSIFICAZIONE DOC. ICIM 0040CS / WITH CLASSIFICATION DOC. ICIM 0040CS

3	500.000	400	B	1	240	3000	66	B	A
----------	----------------	------------	----------	----------	------------	-------------	-----------	----------	----------

Il presente Certificato è da ritenersi valido solo se accompagnato dal relativo Allegato / This Certificate is valid only with the relative Annex

Vincenzo Delacqua
Rappresentante Direzione / Management Representative

ICIM S.p.A.

PRIMA EMISSIONE
FIRST ISSUE

02/11/2016

EMISSIONE CORRENTE
CURRENT ISSUE

02/11/2022

DATA DI SCADENZA
EXPIRING DATE

01/11/2025



Certificazione di Prodotto

Product Certification

ALLEGATO AL / ANNEX TO

Certificato N.
Certificate No.

163AD/2

DESCRIZIONE DELLA CLASSIFICAZIONE UNI EN 1125:08 / CLASSIFICATION DESCRIPTION UNI EN 1125:08

<i>Class.</i>	3	7	7	B	1	4	2	2	B	A
<i>Descrizione</i>	Categoria d' uso	Durabilità meccanica.	Massa della porta	idoneità all' impiego su porte tagliafuoco / antifuoco	Sicurezza per le persone	Resistenza alla corrosione	Sicurezza per i beni	Sporgenza della barra orizzontale	Tipo di azionamento della barra orizzontale	Campo di applicazione della porta
<i>Risultato richiesto</i>	Impiego molto frequente	200.000 cicli	Oltre 200 kg	Idoneo per porte taglia fuoco/fumo ESCLUSO in caso di settaggio in configurazione fermo a	Grado massimo	240 h	La sicurezza per i beni è secondaria rispetto alla sicurezza per le persone.	Fino a 100 mm	Barra a contatto	Porta ad un'anta, porta a due ante: anta attiva o passiva

DESCRIZIONE DELLA CLASSIFICAZIONE DOC. ICIM 0040CS / CLASSIFICATION DESCRIPTION ICIM 0040CS

<i>Class.</i>	3	500.000	400	B	1	240	3000	66	B	A
<i>Risultato richiesto</i>	Impiego molto frequente	500.000 cicli	Oltre 400 kg	Idoneo per porte taglia fuoco/fumo ESCLUSO in caso di settaggio in configurazione fermo a	Grado massimo	240 h	Forza di spinta in direzione di apertura pari a 3000 N	Sporgenza ridotta pari a 66 mm	Barra a contatto	Porta ad un'anta, porta a due ante: anta attiva o passiva

Vincenzo Delacqua
Rappresentante Direzione / Management Representative

ICIM S.p.A.

PRIMA EMISSIONE
FIRST ISSUE

02/11/2016

EMISSIONE CORRENTE
CURRENT ISSUE

02/11/2022

DATA DI SCADENZA
EXPIRING DATE

01/11/2025