



**Caratteristiche tecniche:**

- Braccio a slitta in acciaio con o senza arresto
- Funzionamento a camme.
- Valvole di regolazione con dispositivo termostatico.

**Azionamento:**

- Regolazione velocità di chiusura e colpo finale
- Forza regolabile

**Dotazione:**

- Viti
- Dime adesive

**Finiture:**

- STANDARD:
- Alluminio (fin. 97)

**Normative:**

- Marcatura CE in conformità alla norma EN 1154

# D8200

Tipologia	Descrizione	Forza chiusura	Largh. porta max	Peso porta max	Unitario	Pezzi	ARTICOLO				
							Tipo	Dim.	Mano	Fin.	Pers.
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Per porte con apertura interna (corpo chiudiporta installato all'interno dell'anta e braccio all'interno del telaio)</li> <li>• Senza arresto</li> </ul>	2÷4	1100	80	1,900	1	D8200 03 0 97				
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kit arresto per chiudiporta D8200</li> </ul>	-	-	-	-	1	07209 00 0				
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dispositivo per ammortizzazione-arresto</li> </ul>	-	-	-	-	1	07209 01 0				
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kit di protezione per installazione su porte tagliafuoco</li> </ul>	-	-	-	-	1	07209 21 0				