



Caratteristiche tecniche:

- Scatola e bocchetta in acciaio verniciate grigio alluminio
- Scrocco autobloccante
- Tensione 12 V ca CE
- Corrente assorbita 2,5A

Dotazione:

- Bocchetta
- Foglio Istruzioni
- Viti fissaggio
- 3 chiavi art. 1.01070.10.1


Normative:

- Questa serie di elettroserrature è certificata secondo la norma Europea EN 14846:08:
 - grado 3 Security (500 Kg. alla spinta laterale e 200 Kg. alla spinta frontale)

Mano:

- 1 = destra interna
- 2 = sinistra interna
- 3 = destra esterna
- 4 = sinistra esterna

Tipologia	Descrizione	Cilindro	Mandate	Entrata	Unitario	Pezzi	ARTICOLO				
							Tipo	Dim.	Mano	Fin.	Pers.



• Pulsante interno




1 02500 00 0

50	1,435	1	1	11610	50	1				
50	1,440	1	1	11610	50	2				
60	1,435	1	1	11610	60	1				
60	1,445	1	1	11610	60	2				
70	1,440	1	1	11610	70	1				
70	1,450	1	1	11610	70	2				
80	1,440	1	1	11610	80	1				
80	1,440	1	1	11610	80	2				



1 02552 50 0

50	1,445	1	1	11611	50	1				
50	1,434	1	1	11611	50	2				
60	1,440	1	1	11611	60	1				
60	1,440	1	1	11611	60	2				
70	1,445	1	1	11611	70	1				
70	1,440	1	1	11611	70	2				
80	1,439	1	1	11611	80	1				
80	1,444	1	1	11611	80	2				



• Pulsante e cilindro interno
• Fermo a giorno



1 02104 00 0


50	1,538	1	1	11630	50	1				
50	1,523	1	1	11630	50	2				
60	1,533	1	1	11630	60	1				
60	1,529	1	1	11630	60	2				
70	1,500	1	1	11630	70	1				
70	1,527	1	1	11630	70	2				
80	1,536	1	1	11630	80	1				
80	1,531	1	1	11630	80	2				




1 02552 50 0

50	1,538	1	1	11631	50	1				
50	1,538	1	1	11631	50	2				
60	1,538	1	1	11631	60	1				
60	1,538	1	1	11631	60	2				
70	1,538	1	1	11631	70	1				
70	1,538	1	1	11631	70	2				

Tipologia	Descrizione	Cilindro	Mandate	Entrata	Kg	Unitario	Pezzi	ARTICOLO				
								Tipo	Dim.	Mano	Fin.	Pers. Spec.




- Catenaccio a mandate manuali
- Pulsante e cilindro interno




1 02146 00 0

2	50	1,656	1	1	11670	50	1
2	50	1,650	1	1	11670	50	2
2	60	1,660	1	1	11670	60	1
2	60	1,670	1	1	11670	60	2
2	70	1,670	1	1	11670	70	1
2	70	1,665	1	1	11670	70	2
2	80	1,675	1	1	11670	80	1
2	80	1,675	1	1	11670	80	2



1 02145 00 0

2	50	1,657	1	1	11671	50	1
2	50	1,654	1	1	11671	50	2
2	60	1,667	1	1	11671	60	1
2	60	1,666	1	1	11671	60	2
2	70	1,664	1	1	11671	70	1
2	70	1,670	1	1	11671	70	2
2	80	1,678	1	1	11671	80	1
2	80	1,679	1	1	11671	80	2




- PER PORTE CON APERTURA ESTERNA
- Pulsante interno




1 02500 00 0

50	1,490	1	1	11610	50	3
50	1,490	1	1	11610	50	4
60	1,494	1	1	11610	60	3
60	1,495	1	1	11610	60	4
70	1,496	1	1	11610	70	3
70	1,486	1	1	11610	70	4
80	1,492	1	1	11610	80	3
80	1,480	1	1	11610	80	4



- PER PORTE CON APERTURA ESTERNA
- Pulsante e cilindro interno
- Fermo a giorno



1 02104 00 0

50	1,523	1	1	11630	50	3
50	1,523	1	1	11630	50	4
60	1,529	1	1	11630	60	3
60	1,529	1	1	11630	60	4