



Caratteristiche tecniche:

- Frontale in acciaio con rivestimento in zinco
- Scatola in acciaio con rivestimento in zinco
- Scrocco reversibile in acciaio nichelato, con dispositivo antiscasso
- Catenaccio nichelato a 1 mandata (15 mm.)
- Quadro maniglia 9 mm.

Dotazione:

- Foglio istruzioni

Mano:


0 = ambidestra

Cilindro da ordinare a parte



Sicur

Tipologia	Descrizione	Mandate	Interasse	Frontale	Entrata	Unitario	Pezzi	ARTICOLO			
								Tipo	Dim. Mano	Fin.	Pers. Spec.



- Catenaccio e scrocco
- **FUNZIONAMENTO:**
Esterno e Interno: la chiave aziona scrocco e catenaccio; la maniglia aziona lo scrocco

1	92	24	25	0,680	1	1	43520	25	0
1	92	24	30	0,720	1	1	43520	30	0
1	92	24	35	0,762	1	1	43520	35	0
1	92	24	40	0,805	1	1	43520	40	0
1	92	24	45	1,000	1	1	43520	45	0

- Catenaccio e scrocco
- **FUNZIONAMENTO:**
Esterno e Interno: la chiave aziona il catenaccio e abilita o disabilita la maniglia esterna ad azionare lo scrocco

1	92	24	25	0,680	1	1	43530	25	0
1	92	24	30	0,720	1	1	43530	30	0
1	92	24	35	0,775	1	1	43530	35	0
1	92	24	40	0,805	1	1	43530	40	0
1	92	24	45	1,000	1	1	43530	45	0