

VOCE DI CAPITOLATO

SERRATURA SERIE MULTITOP MAX MECCANICA (4965X-XX-0 e 4974X-XX-0). Serratura classificata 3X9A0G6063 o 3X9A0G7073 in conformità alla Normativa Europea prEN 15685.

Serratura ed elettroserratura multipunto ad ingranaggi (rif. Tipo CISA "Multitop Max") con resistenza alla spinta laterale di 2.000Kg, al tiro di 1.000Kg e al sollevamento di 600Kg.

Grado 6 Security (Grado 7 Security proteggendo la serratura e i punti di chiusura con piastre in acciaio temprato). Il grado 6 o 7 rendono la serratura adatta per porte certificate EN 1627:2011 fino alla classe di resistenza WK/RC 4.

Serratura adatta a porte ad uso pubblico.

Sistema di chiusura con 4 ganci di spessore 10mm protetti con una piastra in acciaio temprato spessore 4mm (brevetto CISA depositato). I 4 ganci sono indipendenti tra loro e indipendenti dalla serratura centrale: l'eventuale forzatura del catenaccio centrale o di uno dei ganci non compromette la tenuta degli altri punti di chiusura. Questo sistema di chiusura aumenta la resistenza sia alla spinta laterale sia contro il tentativo di allargamento del profilo.

Scrocco autobloccante (versione elettrica).

Meccanismo ad ingranaggi per il recupero della distorsione termica della porta: consente chiusura ermetica, risparmio energetico e miglioramento acustico.

Componenti obbligatori: cilindro e contropiastra tipo CISA.

Opzionale: microinterruttore per segnalazione stato porta (aperta o chiusa) sempre sotto controllo tramite contatto elettrico.

Borchia di protezione del cilindro per maggiore sicurezza contro i tentativi di effrazione.

Incontro elettrico per aprire a distanza.