

SERRATURE SERIE SIKUREXIT CON FRONTALE INTERO (43XXX-XX-0)

Serratura multipunto per 1 e 2 ante con sistema antipanico (rif. Tipo CISA "Sikurexit").

Sistema certificato secondo la DIRETTIVA 89/106/CE conforme alla Normativa Europea EN 1125:2008 (dispositivi per uscite antipanico) ed EN 179:2008 (dispositivi per uscite di emergenza).

Certificazione di prodotto volontaria rilasciata da ente terzo ICIM prevista dalla Norma EN 1125:2008 in abbinamento ai maniglioni specifici.

Certificazione volontaria serratura: resistenza alla spinta laterale di 1.000Kg e alla spinta frontale di 600Kg. Grado 6 Security secondo la Normativa Europea prEN 15685:14 (Grado 7 Security proteggendo la serratura e i punti di chiusura con piastre in acciaio temprato).

Il Grado 6 o 7 Security rende la serratura ideale per porte certificate EN1627:2011 fino alla classe di resistenza WK/RC 4.

Catenacci sopra e sotto a scorrimento orizzontale con spessore 10mm e sporgenza 25mm indipendenti dal meccanismo centrale: in caso di effrazione, occorre forzare ogni singolo punto di chiusura. Protezione contro il taglio grazie a piastre in acciaio temprato all'interno dei catenacci.

Abbinabile a maniglioni antipanico da infilare: permette un'uscita rapida e sicura ad un flusso considerevole di persone in caso di emergenza, quadro maniglia sdoppiato e lato antipanico selezionabile.

Funzione "fermo a giorno" meccanica: il bloccaggio dello scrocco con la chiave permette di gestire il flusso e gli accessi delle persone. Lo scrocco è reversibile, regolabile e autobloccante.

Per le porte a 2 ante, utilizzare controserratura (tipo 43295) con chiusura nello stipite e a pavimento.

Il riarmo dei punti di chiusura può essere manuale o automatico. Il riarmo automatico si ottiene con uno scrocco di ripristino aste (tipo 07089-52) e abbinando anche il chiudiporta e il selettore di chiusura.

Funzioni antipanico:

\* Tipo A:

Funzionamento dall'interno: scrocco e catenaccio azionabili con chiave, maniglione o maniglia.

Funzionamento dall'esterno: scrocco e catenaccio azionabili solo con chiave.

\* Tipo B:

Funzionamento dall'interno: scrocco e catenaccio azionabili con maniglione o maniglia, chiave per chiudere con catenaccio e abilitare o disabilitare la maniglia esterna al comando dello scrocco.

Funzionamento dall'esterno: chiave per aprire/chiudere con catenaccio e abilitare o disabilitare la maniglia esterna al comando dello scrocco.

\* Tipo C: Solo per serrature ad 1 punto di chiusura.

Funzionamento dall'interno: scrocco e catenaccio azionabili con maniglione o maniglia, chiave per chiudere con catenaccio e abilitare o disabilitare la maniglia esterna al comando dello scrocco.

Funzionamento dall'esterno: chiave per aprire/chiudere con catenaccio e abilitare o disabilitare la maniglia esterna al comando dello scrocco. La maniglia rimane abilitata con la chiave inserita, estraendo la chiave si disabilita la maniglia.

\* Tipo D:

Funzionamento dall'interno: scrocco e catenaccio azionabili con chiave, maniglione o maniglia.

Funzionamento dall'esterno: chiave per aprire/chiudere con catenaccio. La maniglia, con catenaccio arretrato, è abilitata al comando dello scrocco (porta aperta).

Componenti obbligatori per il sistema antipanico certificato:

Porta 1 anta: serratura multipunto, cilindro a sagoma Europea, contropiastre, maniglione antipanico da infilare (tipo Fast Push o Fast Touch) o maniglia (tipo 07070-66), quadro maniglia.

Porta 2 ante: serratura multipunto, cilindro a sagoma Europea, contropiastre, maniglione antipanico da infilare (tipo Fast Push o Fast Touch) o maniglia (tipo 07070-66), contro serratura, prolunghe di chiusura per contro serratura (tipo 07088-03), riarmo automatico delle prolunghe (facoltativo), quadro maniglia.

Opzionale: elettromaniglia per apertura elettrica a distanza.

Borchia di protezione del cilindro per aumentare la sicurezza contro i tentativi di effrazione.