

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE DECLARATION OF PERFORMANCE

Ai sensi del REGOLAMENTO (UE) N. 305/2011

N. 48425510

1. Codice di identificazione unico del prodotto-tipo:

Unique identification code of the product-type:

Dispositivi antipanico per uscite di sicurezza azionati mediante barra orizzontale Serie
"Alpha Touch" / *Panic exit devices: "ALPHA TOUCH"*

2. Numero di tipo ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 4:

Type number as required pursuant to Article 11(4):

Series "ALPHA TOUCH": 1.5M801.1x.0.xx.xx, 1.5M811.xx.0.xx.xx;
1.5M816.1x.0.xx.xx;

Barre / Bars: 1.07A07.2x.x.xx.xx;

Punti di chiusura / Locking points: 1.07A63.51.0.xx.xx, 1.07A63.61.0.xx.xx,
1.07A63.71.0, 1.07A63.26.0;

Aste / Rods: 1.07A63.0C.0.xx.xx, 1.07A63.0A.0.xx.xx, 1.07A64.x1.0.xx.xx,
1.07063.51.x.xx.xx, 1.07063.61.x.xx.xx;

Bocchette / Strikes: 1.07A72.3x.0.xx.xx, 1.07072.xx.0.xx.xx;

Kit glass: 1.07A90.xx.0.C2.xx, 1.07A91.xx.0.C2.xx;

Comando esterno / Outside access devices: 1.07A78.35.0.xx.xx, 1.07A78.36.0.xx.xx,
1.07A78.38.0.xx.xx;

Accessori / Accessories: 1.07A65.5x.0.xx.xx, 1.06A95.0x.0, 1.07A64.80.0, 1.06A98.9x.0;

3. Uso o usi previsti del prodotto da costruzione, conformemente alla relativa specifica tecnica armonizzata, come previsto dal fabbricante:

Intended use or uses of the construction product, in accordance with the applicable harmonised technical specification, as foreseen by the manufacturer:

Dispositivi antipanico per uscite di sicurezza da utilizzare su porte sulla via dell'esodo

Exit panic devices to be used for locked doors on escape routes

4. Nome, denominazione commerciale registrata o marchio registrato e indirizzo del fabbricante ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 5:

Name, registered trade name or registered trade mark and contact address of the manufacturer as required under Article 11(5):

CISA S.p.A – Via Oberdan 42, 42018 Faenza (RA) Italy

5. Se opportuno, nome e indirizzo del mandatario il cui mandato copre i compiti cui all'articolo 12, paragrafo 2:

Where applicable, name and contact address of the authorised representative whose mandate covers the tasks specified in Article 12(2):

N/A

6. Sistema o sistemi di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto da costruzione di cui all'allegato V:

System or systems of assessment and verification of constancy of performance of the construction product as set out in Annex V

Sistema 1

7. Nel caso di una dichiarazione di prestazione relativa ad un prodotto da costruzione che rientra nell'ambito di applicazione di una norma armonizzata:

In case of the declaration of performance concerning a construction product covered by a harmonised standard:

Norma Armonizzata/ *harmonised standard*: EN1125:2008

Organismo notificato / *Notified certification body*

ICIM S.p.A. – Piazza Don Mapelli 75 – 20099 Sesto San Giovanni (MI) Italy, N. 0425

ha effettuato i test di tipo secondo: Sistema 1
performed the type testing according:

ha rilasciato il certificato di conformita': 0425-CPR-5580
issued the certificate of conformity:

8. Nel caso di una dichiarazione di prestazione relativa ad un prodotto da costruzione per il quale è stata rilasciata una valutazione tecnica europea:

European Technical Assessment:

NA

9. Prestazione dichiarata Declared Performance

Essential Characteristic	Performance	Harmonised technical specification
Capacita' di apertura (for porte bloccate su vie di fuga) / Ability to release (for locked doors on escape routes)		
Funzione di apertura / Release function	≤ 1 s	EN1125:2008 par. 4.1.2
Montaggio / Panic exit device mounting	Pass	EN1125:2008 par. 4.1.3
Spigoli e angoli esposti/Exposed edges and corners	$\geq 0,5$ mm	EN1125:2008 par. 4.1.5
Porte doppie/Double doorset	Pass	EN1125:2008 par. 4.1.7
Installazione della barra/Bar installation	$Z \leq 150$ mm	EN1125:2008 par. 4.1.9
Lunghezza della barra/Bar length	≥ 60 % of the door width	EN1125:2008 par. 4.1.10
Sporgenza della barra/Bar projection	Category 2, $W < 100$ mm	EN1125:2008 par. 4.1.11
Estremita' della barra/Bar end	Pass	EN1125:2008 par. 4.1.12
Lato di azionamento/Operating bar face	$V > 18$ mm	EN1125:2008 par. 4.1.13
Calibro di prova/Test rod	Pass	EN1125:2008 par. 4.1.14
Luce tra le ante/Door face gap	$R = \geq 25$ mm	EN1125:2008 par. 4.1.15
Luci accessibili/Accessible gap	Pass	EN1125:2008 par. 4.1.16
Libero movimento della porta/ Door free movement	Pass	EN1125:2008 par. 4.1.17
Catenaccio verticale superiore/Top vertical bolt	Pass	EN1125:2008 par. 4.1.18
Elementi di tenuta/Keepers	Pass	EN1125:2008 par. 4.1.20
Dimensioni degli elementi di tenuta/Keepers dimensions	$H \leq 15$ mm $M \leq 45^\circ$ $P \leq 3$ mm	EN1125:2008 par. 4.1.21
Massa della porta e dimensioni/Door mass and dimensions	Grade 7 installations are allowed up to 3500mm of door high.	EN1125:2008 par.4.1.23 6.3.2 6.3.4 6.3.5 6.3.6 6.3.8
Sistema di apertura della porta dall'esterno/Outside access device	Pass	EN1125:2008 par. 4.1.24 6.3.2
Forza di apertura/Release forces	≤ 80 N e/and ≤ 220 N sotto pressione/under pressure	EN1125:2008 par.4.2.2 6.3.2
Requisiti di sicurezza/Security	Grade 2	EN1125:2008 par. 6.3.7

<i>requirement</i>		
Durata della capacita' di apertura (per porte chiuse su vie di fuga)/Durability of ability to release(for locked doors on escape routes)		
Resistenza alla corrosione/Corrosion resistance	Grade 4; 240h salt spray fog	EN1125:2008 par. 6.2.3
Temperature/Temperature range	(-10°C / +60° C) 50 % in excess	EN1125:2008 par. 6.2.2
Coperture delle barre verticali/ Covers for vertical rods	500 N	EN1125:2008 par. 4.1.19 6.3.6
Lubrificazione/Lubrication	20 000 cycles	EN1125:2008 par. 4.1.22 6.3.4
Forza di richiusura/Re-engagement force	<= 50 N	EN1125:2008 par. 4.2.3 6.3.3
Durata/Durability	Grade 7; 200000cycles	EN1125:2008 par.4.2.4 6.3.4
Resistenza all'atto vandalico – Barra orizzontale/ Abuse resistance – Horizontal bar	1000 N	EN1125:2008 par. 4.2.5 6.3.5
Resistenza all'atto vandalico – Barra verticale/ Abuse resistance – Vertical rod	500 N	EN1125:2008 par. 6.3.6 or 4.1.19 4.2.6
Capacita' di richiusura C (per porte tagliafuoco/fumo su vie di uscita) / Self closing ability C against aging and degradation (for fire/smoke doors on escape routes)		
Forza di richiusura/Re-engagement force	Threshold (<= 50 N)	EN1125:2008 par. 6.3.3
Durata della capacita' di richiusura C contro l'invecchiamento e il degrade (per porte tagliafuoco/fumo su vie di uscita) / Durability of Self closing ability C against aging and degradation (for fire/smoke doors on escape routes)		
Durata/Durability	Grade 7, 200000cycles	EN1125:2008 par. 6.3.4
Forza di richiusura/Re-engagement force	Threshold (<= 50 N)	EN1125:2008 par. 6.3.3
Sostanze dannose/Dangerous substances		
Presenza di sostanze dannose/ Control of dangerous substances	Pass	EN1125:2008 par. 4.1.25

10. La prestazione del prodotto di cui ai punti 1 e 2 è conforme alla prestazione dichiarata di cui al punto 9.

The performance of the product identified in points 1 and 2 is in conformity with the declared performance in point 9.


Si rilascia la presente dichiarazione di prestazione sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante di cui al punto 4.

This declaration of performance is issued under the sole responsibility of the manufacturer identified in point 4.

Firmato a nome e per conto del costruttore:
Signed for and on behalf of the manufacturer by:

Faenza (RA) 06/10/2025
(luogo e data del rilascio)
(place and date of issue)

CISA Legal Representative



(firma)
(signature)

